自在水栓

K330

¥9,630(税込¥10,593) 1 20

JIS 部品一覧P.457



カップリング付横水栓

K4J

¥4,900(税込¥5,390) 2 60

K4Z 寒 固定こま
¥4,200(税込¥4,620) 2 60

K4J-20 20用
¥6,900(税込¥7,590) 1 30

K4Z-20 寒 20用 固定こま
¥6,200(税込¥6,820) 1 30

JIS 逆止弁 エコこま

■20用はエコこまではありません。
■寒冷地用は逆止弁なし

K4J



K4J-20



カップリング付横水栓

K4

¥4,200(税込¥4,620) 2 60

エコこま C-207

■逆止弁なし
■寒冷地用はK4Zを選定ください。
※本製品には逆止弁が内蔵されていません。
取り付けの際は、水栓または水栓付近の配管に逆止弁を設置してください。
(逆止弁推奨品番 Z411390SY:掲載P228)



自動接手カップリング付横水栓

K4GJ

¥5,600(税込¥6,160) 1 20

K4GZ 寒 固定こま
¥4,900(税込¥5,390) 1 20

JIS 逆止弁 エコこま

■ワンタッチカプラ付
■寒冷地用は逆止弁なし



キー式カップリング付横水栓

K4QJ

¥5,810(税込¥6,391) 2 60

K4QZ 寒 固定こま
¥4,760(税込¥5,236) 2 60

JIS 逆止弁 エコこま

■寒冷地用は逆止弁なし



散水栓

K8J

¥4,500(税込¥4,950) 2 40

K8Z 寒 固定こま
¥3,800(税込¥4,180) 2 40

K8J-20 20用
¥6,500(税込¥7,150) 2 40

K8Z-20 寒 20用 固定こま
¥5,800(税込¥6,380) 2 40

JIS 逆止弁 エコこま 部品一覧P.451

■20用はエコこまではありません。
■寒冷地用は逆止弁なし

K8J



K8J-20



散水栓

K8

¥3,800(税込¥4,180) 2 40

エコこま C-207

■逆止弁なし
■寒冷地用はK8Zを選定ください。
※本製品には逆止弁が内蔵されていません。
取り付けの際は、水栓または水栓付近の配管に逆止弁を設置してください。
(逆止弁推奨品番 Z411390SY:掲載P228)

部品一覧P.451



自動接手散水栓

K8GJ

¥5,300(税込¥5,830) 1 20

K8GZ 寒 固定こま
¥4,600(税込¥5,060) 1 20

JIS 逆止弁 エコこま 部品一覧P.451

■散水栓 ■ワンタッチカプラ付
■寒冷地用は逆止弁なし





キー式散水栓

K8QJ

¥4,850(税込¥5,335) 2 40

K8QZ 寒 固定こま
¥4,340(税込¥4,774) 2 40

JIS 逆止弁 エコこま 部品一覧P.451

■寒冷地用は逆止弁なし



水飲水栓

K14

¥8,200(税込¥9,020) 2 40

JIS エコこま



K8シリーズの散水栓の取り付けについての安全上のご注意

散水栓を取り付ける際は散水ボックスにて柱や壁に設置してください(ボックスは現場対応品です)。 ※土中に設置しますと、逆流の恐れがあります。

横形自在水栓

K10

170㎜パイプ付
¥4,300(税込¥4,730) 2 40

K10-R24 240㎜パイプ付
¥4,900(税込¥5,390) 2 30

K10-R30 300㎜パイプ付
¥5,500(税込¥6,050) 2 –

K10-R36 360㎜パイプ付
¥6,100(税込¥6,710) 2 –

JIS エコこま 部品一覧P.452



横形自在水栓(樹脂ハンドル仕様)

K10LR

赤キャップ付
¥4,300(税込¥4,730) 2 40

K10L 青キャップ付
¥4,300(税込¥4,730) 2 40

JIS エコこま

■固定こま



泡沫横形自在水栓

K10F

¥6,170(税込¥6,787) 2 40

JIS 泡沫 エコこま

■水ハネが気にならない泡を含んだやさしい吐水



泡沫横形自在水栓

K10DFR24

244㎜泡沫パイプ付
¥6,900(税込¥7,590) 2 30

K10DFR30 304㎜泡沫パイプ付
¥7,500(税込¥8,250) 2 30

JIS 泡沫 エコこま



横形自在水栓

K10FL

240㎜
¥6,750(税込¥7,425) 2 40

K10FL-R30 300㎜
¥7,350(税込¥8,085) 2 –

K10FL-R40 400㎜
¥7,950(税込¥8,745) 2 30

JIS 泡沫 エコこま

■フレキパイプ付
※高温(約60℃以上)では使用できません。



⚠ **ご注意** このページに掲載の水栓は全自動洗濯機には接続しないでください。水漏れの為、家財に損害を与える恐れがあります。