

ストレーナセット PZKF59N 5 -¥1,410(稅込¥1,551)



ソケット部逆止弁セット PZ573 ¥920(稅込¥1,012)



チメントセット PZ411489S ¥2,300(稅込¥2,530) ■G3/4おねじ同士の接続

※取付穴ピッチが合わない場合は、 アタッチメントと本体の間に取替 用ソケットZ844を利用すると便利 です。(部品一覧P268参照)



タッチメント PZ411487 ¥1,010(稅込¥1,111) 5 -



取り出しソケット

PZKM123 ¥3,870(級以¥4,257) ■13(1/2)壁付混合栓シャワー ケットが流し台や壁とあたって廻ら ない場合にご利用ください。

①先に壁面(取付穴)へ取り出し



KVK 🌘 PZ416304

PZ416304

¥1,850(稅込¥2,035) ■TOTOのソケットとKVKの本体との接続 おねじW28-18×めねじG 3/4

おねじW28-18×めれじて、3/4
※取付パピッチが合わない場合は、ア
タッチメントと本体の間に取替用ソ
ケット2844を利用すると便利です。
(部品一覧P268参照)
W28-18 TOTOソケット
、
取付パピッチ





PZ 416306

アタッチメン PZ416306

¥1,960(稅込¥2,156)

■KVKソケットとTOTO本体との接続 おねじG3/4×めねじW28-18 ※取付穴ピッチが合わない場合は












PZ413618

¥1,780(稅込¥1,958) ■MYMソケットとKVK本体との接続 おねじG3/4×めねじPJ3/4

※取付穴ピッチが合わない場合は、 Z844を利用すると便利です。



# ■ 楽締めソケットセット

アタッチメントと本体の間に取替用ソケットZ844を利用すると便利です。(部品一覧P268参照)

5 -



楽締めソケットセット **ZS500S** 

¥16,800(₩2¥18,480) 1 -■FTB100KRJ(T), KF550(G)HA, KF800(T)HA, KF5000(T)HA, KM550(G)HA, KM5000(T)HA, KM5000TFHAEC, KM5010THAEC MSK110KERJFT、MSK110KRJ(T)用 ■ストレーナ、流量調節止水弁付



ソケットを2つに分離した2ピース構造なので、施工が簡単でスピーディーにできます。配管用ソケットを配管にねじ込めば、後は本体用ソケットでナット固定するだけの簡単構造 なので、角度調節の手間がいりません。

### ■ 楽付王ソケットセット



<u>楽付王ソケット</u> **Z422426S** 

- ¥16,800(®∆¥18,480) 11− ■FTB100KRK(T), FTB100KRNRKT,
- KF5000TRK, MSK110KERKT, MSK110KERFKT, MSK110KRK用

## ソケットを取り付け後、



締め込んだ位置から約300°回転調整可能です。 ストッパーがかかっていない状態でソケットの前後調整が 2mm可能です。

# シリコン テープ 補修用



-プ 10.9m(赤)

- ¥25,500(版込¥28,050) 11-■シリコーン自己融着テープ ■幅25.4mm×長さ10.9m×厚さ1mm 1 -



LLFAテープ 10.9m(黒) R1-5-8ABLJP-K 1 -

- ¥26,800(財込¥29,480) 11-■シリコーン自己融着テープ ■幅25.4mm×長さ10.9m×厚さ1mm

### 自己融着テープ〈LLFAテープ(スムース)〉 ■接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着 し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。

■施工後20年17上の耐候性を有し、安心です

■肥工後20年以上の間候性を有し、女心です。	
温度範囲	-90°C ~ +260°C
伸び率	325%以上
耐UV性	高い耐紫外線性

※継手の段差や腐食の凹凸も、専用補助充填パテを 使えば、施工も容易にできます。



LLFAテープ(スムース) 施工例



LLFAスムース(パテ) R1-5-8C-SJP-K

- ¥15,600(8込¥17,160) 1 ■専用補助充填パテ ■幅20m×長さ600m×厚さ8m



水道用シリコンゴムテープ PZY12-3 3m 5 -

- ·耐熱温度(-50°C~200°C)

