

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
- この取扱説明書は銅パイプ仕様のイラストで説明しています。

安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取りいをすると、死亡または重症に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取りいをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。





--	--	--	--

やけど、漏水をした場合の処置

やけど 減水した場合は元栓、または止水栓を開めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。
漏水した場合は専門の業者に修理を依頼してください。



1ページ



株式会社 KVK

本社・工場／〒501-1195岐阜市黒野308/TEL058-239-3111代表
インターネットホームページ <http://www.kvk.co.jp/>


2ページ

ご使用の前に / ご使用方法

△ 給湯機の使用上の注意


- 給湯機の給湯温度は、安全のため60°C給湯をおすすめします。
- レバーハンドルは、できるだけ全開で使用してください。給湯機が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- レバーハンドルを全開になると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。(それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調節を行ってください)
- 給水圧力が低い時や水温が高い時は、給湯機が着火しにくくなることがあります。
その場合は給湯機の設定温度を少し下げてお試しください。(瞬間型の場合)

各部の名称



温度、出し止め、量の調節方法

レバーハンドルを右へ回すとぬるくなり、左へ回すと熱くなります。
レバーハンドルを上げると吐水、下いばいままで下げるとき止水します。上へ上げるほど流量が増します。



【△ 警告】
湯をお使いになる前に、必ず手で適温かどうかを確かめてください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。


【△ 注意】
レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。急な操作や無理な力での操作はウォーターハンマー(水騒)が発生するおそれがあります。

止水時の水滴について
止水した時、シャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、これはシャワーホース内の残留水です。異常ではありません。




吐水の切換方法

吐水切換ボタンの右を押すとストレート吐水、左を押すとシャワーになります。



シャワーヘッドの使用方法

シャワーヘッドは引き出して使えます。使用後はシャワーフェイスが下向きになるようにめ込んでください。




△ 注意

シャワーヘッドを引き出しきれないでください。ホースが戻しにくくなったり、ホース損傷により漏水で家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。



△ 注意

本体の開口部へ直接漏水をかけないでください。漏水で家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。水受けトレーの設置をしてください。




△ 注意

シャワーヘッドやホースを水に漬けたまま放置しないでください。水が逆流するおそれがあります。



引棒の使用方法 (引棒付仕様の場合)

引棒を上に引くと洗面ボウルの排水口が閉じ、押すと開きます。



水抜き方法<凍結が予想される場合>


【△ 注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。
怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

寒冷地仕様水栓の場合

器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合)	配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操作
①	①	配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)
②		湯水の止水栓の止水弁(2ヶ所)を締めます。
③	③	シャワーヘッドを洗面ボウルに下ろします。
④	④	レバーハンドルを真ん中の位置で吐水状態にします。
⑤	⑤	水抜きユニットの水抜き栓と、湯水の止水栓の水抜き栓を開けて、シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。

【△ 警告】

- ・湯側の止水栓の中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどのないように注意してください。
- ・解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。
- ・通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。



水抜き後 通水を再開する

【お願い】必ず水抜き栓がしまっていることを確認して、レバーハンドルを下げて(吐水状態)から通水してください。
通水を再開しても水が出ない場合……レバーハンドルを上げて(吐水状態)、しばらくお待ちください。
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。
異常ではありません。

一般地仕様水栓の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。
・水栓より少量の水を出しておきます。
・配管部などに布を巻きます。

【△ 警告】解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。
通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

5ページ


定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

水受けトレー (1ヶ月に1回)

水受けトレーの設置をしてください。


水受けトレーは、シャワーヘッドを引き出してお使いの場合にシャワーホースを伝って落ちる水を受けるためのものです。(水受けトレーがない場合は、別途お求めいただけます)
トレー内に水が溜まっていないか確認してください。溜まっている場合は水を捨ててください。愈りますと、漏水で家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。



配管まわりの水漏れ (1ヶ月に1回程度)


【△ 注意】

配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認してください。部品の劣化・磨耗などによって生じる漏水で、家財などを漏らす財産損害発生を未然に防止するために、配管まわりの点検を行ってください。



水栓のガタツキ (1ヶ月に1回程度)

水栓のガタツキがないか確認してください。
ガタついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。



吐水口の回転 (1ヶ月に1回程度)

【△ 注意】

時々吐水口を左右に動かしてください。
吐水口を長期間回転させずに使用すると回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなることがあります。また無理に回そうとすると水漏れの原因になります。



7ページ


日常のお手入れ・保守

シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法

シャワーヘッドのシャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、きれいになくなったりしますので、定期的に清掃してください。

① シャワーヘッドの根元とシャワーフェイス内のストレーナ(計3個)を取りはずします。

② シャワーフェイス・ストレーナをブラシで水洗いします。



清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

お手入れ方法

【軽い汚れの場合】

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いで拭き取ります。

【ひどい汚れの場合】

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取つてから、乾いた布でから拭きします。

【使ってはいけないもの】


水栓には樹脂部品が多く使用されていますので、シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリート・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わないでください。金たれし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがありますので、使わないでください。



【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

流量の調節方法 (止水栓は本製品に同梱されていません。別売です)

流量の調節は右記の方法に行ってください。



図は一般地仕様です

6ページ

定期的な部品交換 (部品は水栓の種類によって異なります)

使用年数
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年

お客様による日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換 (こまパッキン等)

買い替え
ご検討

磨耗劣化部品の交換

部品の交換

部品が磨耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。

・磨耗・劣化部品の例 (水栓の種類によって異なります)
例) カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等

【△ 注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。

(逆止弁の位置は「各部の名稱」をご覗ください。逆止弁は仕様により付いていないものがあります)

部品交換のご依頼は、取扱店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

補修用部品の供給期間 この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従っても一度お確かめください。

現象	お調べいただとところ	処置	参照ページ及び項目
吐水量が少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ 「流量の調節方法」
	シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	シャワーフェイス・ストレーナを清掃する	6ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
	ガス給湯機と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする	—
	シャワーフェイス・ストレーナは凍っていますか	シャワーフェイス・ストレーナにぬるま湯をかける	—
高温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ 「流量の調節方法」
低温しか出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ 「流量の調節方法」
温度調節がうまくできない	湯給湯機から十分な湯がきていますか	湯給湯機の設定温度・作動を確認する	—
	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ 「流量の調節方法」
	シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	シャワーフェイス・ストレーナを清掃する	6ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
吐水が飛び散る	シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	シャワーフェイス・ストレーナを清掃する	6ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」

カートリッジのメンテナンスをする場合

【△ 注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。カートリッジのメンテナンスは、取扱店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

8ページ