


シングル混合栓



Technical diagram of the FSL150DDEFT battery pack. The diagram shows the battery pack with dimensions: 435mm (total height), 461mm (height to top of handle), 151mm (width), 199mm (height to top of handle), 159mm (height to top of handle), 44mm (height to top of handle), 86mm (width), 42mm (width), 600mm (length of battery box), 1800mm (length of AC adapter cord), 1500mm (length of battery box), 145mm (length of battery box), and 1500mm (length of battery box). The diagram also shows the battery pack with dimensions: 435mm (total height), 461mm (height to top of handle), 151mm (width), 199mm (height to top of handle), 159mm (height to top of handle), 44mm (height to top of handle), 86mm (width), 42mm (width), 600mm (length of battery box), 1800mm (length of AC adapter cord), 1500mm (length of battery box), 145mm (length of battery box), and 1500mm (length of battery box). The diagram also shows the battery pack with dimensions: 435mm (total height), 461mm (height to top of handle), 151mm (width), 199mm (height to top of handle), 159mm (height to top of handle), 44mm (height to top of handle), 86mm (width), 42mm (width), 600mm (length of battery box), 1800mm (length of AC adapter cord), 1500mm (length of battery box), 145mm (length of battery box), and 1500mm (length of battery box).

※FSL150DDEFTの場合は電池ボックスタイプになります。



※FSL150DETEの場合は電池ボックスタイプになります。



センサー

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。長時間使用しない場合は、レバーハンドルを閉じてください。

※3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。

※吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。

光るLEDライトが吐水サイン



光るLEDライトが吐水サイン



使用電源	AC100V 50/60Hz
使用流体	1～80℃の水道水及び取用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 〔一般地〕 1～40℃ 〔寒冷地〕 -20～40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。
	湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧: 0.1MPa(動水圧)
	最高水圧: 0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.8m
感知距離	約50mm(白紙:約60mm)
消費電力	待機時 0.2W以下
	使用時 3.4W(以下)(最大値 8.2W(以下))

使用電源	交流100V乾電池 単3×4本
使用流体	1～80℃の水水道及び使用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 一般地) 1～40℃ 寒地) 20～40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。
	湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水压:0.1MPa(動水压)
	最高水压:0.75MPa(静水压)
電源コード長さ	1.5m
感知距離	約50m(白紙:約60mm)
乾電池寿命	120回/日の使用頻度として約2年 (Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時) 使用環境により乾電池寿命は変動します。

※商品により、上記の使用環境は異なる場合があります。お買いに際し、乾電池にお買い替えないでください。

※同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新「小」乾電池にお取り替えください。

プッシュ切替式



シャワー吐水/泡沫吐水の切り替えはプッシュするだけで簡単に切り替わります。



快適NSFシャワー
きめの細かい2種類の穴徑
肌あたりがよく水はねも少



を採用し、中抜け感がなく、
ない快適なシャワーです。



シャワーヘッドが引き出せるので洗髪にも便利です。



シャワーヘッドが収まった状態で、左右に360°回転します。

泡沫吐水



泡を含んだやさしい泡
沫吐水で、水ハネが気にな
りません。



吐水ヘッドが引き出せて便利です。



吐水ヘッドが収まった状態で左右に約90°(片側45°)首振りができます。