

hadamo^o

ホワイト

PZS370



ウルトラファインバブル
シャワーヘッド(ホワイト)

PZS370
¥21,400(税込¥23,540) 11-

ファインバブル

- ファインバブル ■hadamo(ホワイト)
- ミスト・スポット・レギュラー吐水
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 PZKF149JS
- 従来型に対し約15%の節水効果があります。(最過流量時)
- ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。

部品一覧P.461



ウルトラファインバブル
シャワーセット(ホワイト)


ZS370S-2 新
¥25,200(税込¥27,720) 11-

ファインバブル


- ファインバブル ■hadamo(ホワイト)
- ミスト・スポット・レギュラー吐水
- 白ホース1.6m
- 他社対応シャワーホースアタッチメント付
- 従来型に対し約15%の節水効果があります。(最過流量時)
- ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。



最大約1億個のウルトラファインバブルが発生!





すべてのモードでウルトラファインバブルが発生します。



水栓とセットの推奨品

水栓本体/シャワーヘッド/ハンガー	吐水口(mm)	品番/希望小売価格	節湯	詳細掲載
	170	KF800THF ¥64,900(税込¥71,390) 114	節湯 B1	P.34
	170	KF800WTHF 新 ¥68,200(税込¥75,020) 114	節湯 B	
	150	KF800HF ¥62,500(税込¥68,750) 114	節湯 B1	P.36
	150	KF800WHF 新 ¥65,800(税込¥72,380) 114	節湯 B	



部品

シャワーヘッド

シャワーホース/シャワー部品

カートリッジ

ノズル

ハンドル

こま・スピンドル

分岐用栓・分岐用部品

カウンター

清掃用品・補修パーツ

配管部品

排水部品

一覧表

hadamo^o

ブラック

PZS370MB



ウルトラファインバブル
シャワーヘッド(マットブラック)

PZS370MB
¥28,000(税込¥30,800) 11-

ファインバブル

- ファインバブル ■hadamo(マットブラック)
- ミスト・スポット・レギュラー吐水
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 PZKF149-1・PZKF149-3
- 従来型に対し約15%の節水効果があります。(最過流量時)
- ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。



ウルトラファインバブル
シャワーセット(マットブラック)


ZS370MBS-2 新
¥34,200(税込¥37,620) 11-

ファインバブル


- ファインバブル ■hadamo(マットブラック)
- ミスト・スポット・レギュラー吐水
- マットブラックホース1.6m
- 他社対応シャワーホースアタッチメント付
- 従来型に対し約15%の節水効果があります。(最過流量時)
- ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。



最大約1億個のウルトラファインバブルが発生!





すべてのモードでウルトラファインバブルが発生します。



水栓とセットの推奨品

水栓本体/シャワーヘッド/ハンガー	吐水口(mm)	品番/希望小売価格	節湯	詳細掲載
	—	KF3050MBHF ¥204,000(税込¥224,400) 114	節湯 B1	P.31
	—	KF3050WMBHF 新 ¥207,500(税込¥228,250) 114	節湯 B	



⚠️ 使用上のご注意

① 使用水圧範囲

- ・0.1MPa(動水圧)~0.75MPa(静水圧)(PZS390-PZS370TPF)
- ・0.1MPa(動水圧)~0.3MPa(静水圧)(PZS370-PZS370T-PZS370MB-PZS370JS)
- ※給水圧力が使用水圧範囲を超える場合は、市販の減圧弁で減圧してください。

② 取り付けについて

- ・サーモスタット式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切り替え時に温度が大きく変化し、やけどする恐れがあります。

③ 温度について

- ・ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすい為、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合、水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。但し、ストッパー解除ボタンを押して高温設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどの恐れがあります。切り替えた際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。
- ・ミストモードは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。

ご注意 他社対応アタッチメントは、P217適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。 ※KVKシャワーホースの両端ねじ寸法はM22×2です。
※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。