主要標準部品　立形ソケット　延長ソケット一覧

取付商品例	種　類	品番・品名	希望小売価格	ソケット応用例	ソケット取付説明	ソケット寸法図
立形ソケットを延長する場合にご使用ください。		Z454 立形ソケット用 延長ジョイントセット (2個1セット)	¥2,940 (税込¥3,234)		立形ソケットを高くしたい場合にジョイントとして使用してください。30㎜延長できます。	
KF2G3(N)、KF30N2、KF40N2、KM2G3(N)、KM13N2、KM14N2、MSK110K(T)等との組み合わせにご使用ください。	流量調節止水弁付 	ZKM42N 延長ソケット150㎜セット (2個1セット) (ソケット側ナット付)	¥15,950 (税込¥17,545)		13(½)壁付混合栓、シャワーの本体位置を高く上げる場合また取付脚が取り付けられない場合、また湯水の配管の間隔が広すぎる場合等にご利用ください。	
KF2G3Z(N)、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KM2G3Z(N)、KM13N2WZ、KM14N2WZ、MSK110K(Z)(W)(T)等との組み合わせにご使用ください。 (寒冷地仕様)	流量調節止水弁、水抜き付 	ZKM42NW 延長ソケット150㎜セット (2個1セット) (ソケット側ナット付)	¥19,030 (税込¥20,933)		13(½)壁付混合栓、シャワーの本体位置を高く上げる場合また取付脚が取り付けられない場合、また湯水の配管の間隔が広すぎる場合等にご利用ください。	
KF30N2、KF40N2、KM13N2、KM14N2、MSK110K(T)等との組み合わせにご使用ください。	流量調節止水弁付 	ZKM42NS 延長ソケット100㎜セット (2個1セット) (ソケット側ナット付)	¥14,520 (税込¥15,972)		13(½)壁付混合栓、シャワーの本体位置を高く上げる場合また取付脚が取り付けられない場合、また湯水の配管の間隔が広すぎる場合等にご利用ください。	
KF30N2WZ、KF40N2WZ、KM13N2WZ、KM14N2WZ、MSK110K(Z)(W)(T)等との組み合わせにご使用ください。 (寒冷地仕様)	流量調節止水弁、水抜き付 	ZKM42NSW 延長ソケット100㎜セット (2個1セット) (ソケット側ナット付)	¥17,600 (税込¥19,360)		13(½)壁付混合栓、シャワーの本体位置を高く上げる場合また取付脚が取り付けられない場合、また湯水の配管の間隔が広すぎる場合等にご利用ください。	
FTB100K(T)、KF770(T)(TC)、KF800(T)、KF880(T)等KF112G(B)(T)、KF170(N)、KF180、KF780(T)等との組み合わせにご使用ください。	ストレーナ、流量調節止水弁付 	Z538 延長ソケット150㎜セット (2個1セット) (ソケットナット付)	¥16,830 (税込¥18,513)		13(½)壁付混合栓、シャワーの本体位置を高く上げる場合また取付脚が取り付けられない場合、また湯水の配管の間隔が広すぎる場合等にご利用ください。	
FTB100KW(T)、KF112WG(B)(T)、KF170Z(N)、KF180W、KF770W(T)(TC)、KF780W(T)、KF800W(T)、KF880W(T)、等との組み合わせにご使用ください。 (寒冷地仕様)	ストレーナ、流量調節止水弁、水抜き付 	Z538W 延長ソケット150㎜セット (2個1セット) (ソケット側ナット付)	¥19,140 (税込¥21,054)		13(½)壁付混合栓、シャワーの本体位置を高く上げる場合また取付脚が取り付けられない場合、また湯水の配管の間隔が広すぎる場合等にご利用ください。	
FTB100K(T)、KF112G(B)(T)、KF170(N)、KF180、KF770(T)(TC)、KF780(T)、KF880(T)等との組み合わせにご使用ください。	ストレーナ、流量調節止水弁付 	Z538S 延長ソケット100㎜セット (2個1セット) (ソケットナット付)	¥15,290 (税込¥16,819)		13(½)壁付混合栓、シャワーの本体位置を高く上げる場合また取付脚が取り付けられない場合、また湯水の配管の間隔が広すぎる場合等にご利用ください。	
FTB100KW(T)、KF112WG(B)(T)、KF170Z(N)、KF180W、KF770W(T)(TC)、KF780W(T)、KF800W(T)、KF880W(T)等との組み合わせにご使用ください。 (寒冷地仕様)	ストレーナ、流量調節止水弁、水抜き付 	Z538SW 延長ソケット100㎜セット (2個1セット) (ソケット側ナット付)	¥17,710 (税込¥19,481)		13(½)壁付混合栓、シャワーの本体位置を高く上げる場合また取付脚が取り付けられない場合、また湯水の配管の間隔が広すぎる場合等にご利用ください。