

出ズミ

■RMD-20T

断熱材付
断熱材付
ベース付

●樹脂管
エルボジョイント
カバー

●VP管
VPエルボ
カバー

適合RMモール サイズ	L	B	H	色
13M	81.8	33.8	31.8	ミルキーホワイト
20M	101	44.2	41	ミルキーホワイト
20T	101	44.2	41	チョコレート
25M	112.3	52.8	50.3	ミルキーホワイト

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMD-13M	100	1	¥500(税込¥550)
RMD-20M	50	1	¥610(税込¥671)
●RMD-20T	50	1	¥670(税込¥737)
RMD-25M	50	1	¥860(税込¥946)

エルボジョイントは269ページへ
エルボソケットはKVK iジョイントも使用可能です。184ページへ

出ズミ用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと出ズミの段差調整に使用します。

調整厚：5mm

適合出ズミ	L	B
RMD-13M	50	34.3
RMD-20M	60	44.6
RMD-25M	62	53.2

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMD-13M	500	1	¥90(税込¥99)
RMD-20M	500	1	¥100(税込¥110)
RMD-25M	400	1	¥130(税込¥143)

出ズミ用スペーサーの施工

①重ねる枚数分(1枚5mm厚)をスペーサー先端部の溝に沿ってニッパー等で切断します。
※溝は5mm間隔となっており、スペーサーは下記の枚数まで重ねる事が可能です。

②スペーサー先端部の突起と凹み部を各々組み合わせ、RMモール出ズミのベースと一緒に木ねじ等で固定します。
※T形の突起がT形の凹みに各々入るよう組み合わせてください。

③RMモールと本体と出ズミのカバーをはめ込みます。

スペーサー重ね可能枚数
サイズ13.3枚
サイズ20.4枚
サイズ25.5枚

出入ズミ

●通常の出ズミ・入ズミでは対応できない凹凸等に使用します。

ベース付

品番	最小 入数	標準価格
WLJ-13A	100.9	55.9
WLJ-16H	105.9	52.9
SLJ-13A	93.6	60.6
SLJ-16H	119	66.6
WLJS-13A	61.8	56
WLJS-16H	62.6	52.9

※この数値は理論値です。施工状況等により多少の誤差が生じる可能性があります。

エルボジョイントは269ページへ
壁貫通エルボジョイントは269ページへ

①出入ズミと配管モールのベースを木ねじ等で固定し、調整カバーを段差巾に合わせて切断します。
②配管モールのカバーを先にはめてから、出入ズミの全てのカバーをはめ込みます。

モールドカッター等で切断

●右記の表に合わせて、出入ズミの調整カバーを切断してください。

段差巾	調整カバー 長さ
70 ~ 75 mm	20 mm
76 ~ 85 mm	30 mm
86 ~ 95 mm	40 mm
96 ~ 105 mm	50 mm
106 ~ 115 mm	60 mm
116 ~ 125 mm	70 mm
126 ~ 135 mm	80 mm
136 ~ 145 mm	90 mm
146 ~ 155 mm	100 mm
156 ~ 166 mm	110 mm

※最大かぎりは片側10mmです。

ステンレスカバー

●配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合は熱からの保護に使用します。

ステンレス製

適合RMモール サイズ	B1	B2	H	P
13M	52	32	31.2	42
20M	62	42	40.2	52

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMSK-13	25	1	¥3,020(税込¥3,322)
RMSK-20	20	1	¥3,200(税込¥3,520)

曲がり用ステンレスカバー

●RMモールの曲がり部の保護に使用します。 ●配管後、配置モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけです。

ステンレス製

適合付属品	L	H
RMM-13M	112.5	32
RMM-20M	149.5	41.5

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMMSK-13	50	1	¥2,720(税込¥2,992)
RMMSK-20	25	1	¥2,890(税込¥3,179)

入ズミ用ステンレスカバー

●RMモールの入ズミ部の保護に使用します。 ●配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけです。

ステンレス製

適合付属品	L	H	B1	B2
RMI-13M	95	32	55	34.4
RMI-20M	115	41	65	44.4

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMISK-13	50	1	¥2,720(税込¥2,992)
RMISK-20	25	1	¥2,890(税込¥3,179)

ステンレスエンド

●ステンレスカバー部の端末保護に使用します。 ●配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけです。

ステンレス製

適合付属品	H	B
RMSK-13	32.3	34.1
RMSK-20	41.3	44.1

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMESK-13	100	1	¥1,060(税込¥1,166)
RMESK-20	100	1	¥1,200(税込¥1,320)

自在エルボ

断熱材付
断熱材付(サイズ25は除く)
ベース付

■RMFE-20T

●樹脂管
カバー
エルボジョイント
ベース

●VP管
カバー
VPエルボ
ベース

適合RMモール サイズ	L	B	H	色
13M	108	35.2	35.2	ミルキーホワイト
20M	113	45.2	45.2	ミルキーホワイト
20T	113	45.2	45.2	チョコレート
25M	121.5	53	52.5	ミルキーホワイト

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMFE-13M	100	1	¥580(税込¥638)
RMFE-20M	50	1	¥670(税込¥737)
●RMFE-20T	50	1	¥740(税込¥814)
RMFE-25M	50	1	¥860(税込¥946)

エルボジョイントは269ページへ
エルボソケットはKVK iジョイントも使用可能です。184ページへ

自在エルボ45°

●樹脂管は継手なしで配管できます。

断熱材付
断熱材付
ベース付

●樹脂管
カバー
樹脂管
ベース

●VP管
カバー
VP45°エルボ
ベース

適合RMモール サイズ	L	B	H
13M	70	35.2	35.2
20M	70	45.2	45.2

品番	ケース 入数	最小 入数	標準価格
RMFEN-13M	50	1	¥580(税込¥638)
RMFEN-20M	50	1	¥670(税込¥737)