


KF880 SERIES





浴室

壁付サーモスタート式シャワー／スカートソケット水栓



サーモスタート式シャワー
KF880T
 ¥46,900 (税込¥51,590) [1][4]
KF880WT [寒]
 ¥50,300 (税込¥55,330) [1][4]



サーモスタート式シャワー
KF880
 ¥44,400 (税込¥48,840) [1][4]
KF880W [寒]
 ¥47,800 (税込¥52,580) [1][4]

シャワーヘッド/ホース/ハンガー	吐水口(mm)	品番 / 希望小売価格	節湯	部品一覧
PZS312G グレー グレーホース 1.6m グレーハンガー	170	KF880T ¥46,900 (税込¥51,590) [1][4] KF880WT [寒] ¥50,300 (税込¥55,330) [1][4]	節湯 B	P.342
PZS312G グレー グレーホース 1.6m グレーハンガー	240	KF880TR2 ¥47,500 (税込¥52,250) [1][4] KF880WTR2 [寒] ¥50,800 (税込¥55,880) [1][4]	節湯 B1 節湯 B	P.342
PZS315T メッキワンストップ メタリックホース 1.6m メッキハンガー	170	KF880TS2 ¥55,900 (税込¥61,490) [1][4] KF880WTS2 [寒] ¥59,200 (税込¥65,120) [1][4]	節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB	P.342

※掲載写真の品番は青色で表記しています。

シャワーヘッド/ホース/ハンガー	吐水口(mm)	品番 / 希望小売価格	節湯	部品一覧
PZS312 白 白ホース 1.6m 白ハンガー	150	KF880 ¥44,400 (税込¥48,840) [1][4] KF880W [寒] ¥47,800 (税込¥52,580) [1][4]	節湯 B	P.341
PZS312 白 白ホース 1.6m 白ハンガー	240	KF880R2 ¥45,700 (税込¥50,270) [1][4] KF880WR2 [寒] ¥48,000 (税込¥52,800) [1][4]	節湯 B1 節湯 B	P.341
PZS315 白ワンストップ 白ホース 1.6m 白ハンガー	150	KF880S2 ¥50,700 (税込¥55,770) [1][4] KF880WS2 [寒] ¥52,800 (税込¥58,080) [1][4]	節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB	P.341

※掲載写真の品番は青色で表記しています。

金属製リング状ハンドル



切替ハンドル(KF880T)
 金属製の大型のリング形状で指がかりやすく、切り替えの操作がしやすいハンドルです。

安心設計ボディ



空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。

断熱カバー




湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。

寒 寒冷地用




スカートソケット SERIES



サーモスタート式シャワー(スカートソケットタイプ)
KF800TGN 80mmパイプ付
 ¥48,400 (税込¥53,240) [1][4]
KF800WTGN [寒] 80mmパイプ付
 ¥51,600 (税込¥56,760) [1][4]
KF800TG 170mmパイプ付
 ¥49,300 (税込¥54,230) [1][4]
KF800WTG [寒] 170mmパイプ付
 ¥52,600 (税込¥57,860) [1][4]

 ■スカートソケット (取付穴ピッチ100mm±14) 部品一覧P.339



サーモスタート式シャワー(スカートソケットタイプ)
FTB100KKS(R8)T
FTB100KKS(R8)T 80mmパイプ付
 ¥48,400 (税込¥53,240) [1][4]
FTB100KKS(R8)T [寒] 80mmパイプ付
 ¥51,600 (税込¥56,760) [1][4]
FTB100KKS(R8)T 170mmパイプ付
 ¥49,300 (税込¥54,230) [1][4]
FTB100KKS(R8)T [寒] 170mmパイプ付
 ¥52,600 (税込¥57,860) [1][4]

 ■スカートソケット (取付穴ピッチ100mm±14) 部品一覧P.324

シャワーヘッド	ホース	ハンガー
PZS312G	グレー 1.6m	グレー
グレー		

シャワーヘッド	ホース	ハンガー
PZS312G	グレー 1.6m	グレー
グレー		


施工POINT

スッキリ施工のスカートソケット仕様

ソケットを配管にねじ込んで、カバーをはめ込みます。壁とのすき間が8mm~11mm必要です。取出金具などで壁から段差がある場合は、取り付けできない場合があります。



【横から見た図】



ご注意
 取り付け可能な湯水の配管ピッチは100mm±14です。

寒 寒冷地用



水栓本体下側に水抜き栓付