

浄水器水栓 SERIES

動画
KM6091
センサーシリーズ



3D
KM6091
シリーズ



キッチン
浄水器水栓



ACタイプ
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー付)
KM6091SCECHS 浄水カートリッジセット付
¥193,200(税込¥212,520) [1-1]
KM6091ECHS 浄水カートリッジセット別売
¥159,700(税込¥175,670) [1-1]

■撥水膜コーティング
■電源:AC100V
■吐水口回転規制110°

部品一覧P.400

撥水膜コーティング 加工部



撥水水栓についてのご注意
汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。強くこすったり、薬品などを使用された場合は撥水膜コーティングの効果が短くなる恐れがあります。
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
対象品番: KM6091(SC)ECHS, KM6091D(SC)ECHS
※撥水水栓の特長についてはP9をご参照ください。

手をかざしてカンタン出し止め



原水の吐水・止水
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。
※3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。
※吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。

停電・電池切れ時の応急処置

停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手动弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。

●**手动弁の操作方法**
クリップをはずし、手动弁を右側いっぱいに戻します。



施工上のご注意

- 凍結が予想される地域や凍結の可能性がある場所には設置できません(KM6091)。
- ACタイプ・電池タイプともに、直射日光が当たる場所でのご使用はおやめください。誤作動の原因になります。

ACタイプ

光るLEDライトが吐水サイン



電池タイプ

光るLEDライトが吐水サイン



浄水カートリッジセット

Z38450 [1-1]
¥44,000(税込¥48,400)
浄水カートリッジセット付タイプにセットされています。

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.8W以下 使用時 4W以下(ピーク時 8W以下)
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 1~40℃ 湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧:0.1MPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.8m
感知距離	約40mm

使用電源	アルカリ乾電池 単3×4本
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 1~40℃ 湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧:0.1MPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.5m
感知距離	約40mm
電池寿命	120回/日の使用頻度として約2.5年 (Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時) 使用環境によって電池寿命は変動します。

※同梱されている乾電池は動作確認済みです。お早めに新しい乾電池にお取り替えください。

立置き横置きどちらの施工でもOK!

キャビネットの状況に応じて取り付け・交換ができてとても便利!
(専用取付台付)



※各マークの内容説明はP301~P304をご覧ください。