

浄水器水栓 SERIES




KM6091
センサーシリーズ



KM6091
シリーズ



ビルトイン浄水器用 シングルシャワー付混合栓(センサー付)	電源	品番 / 希望小売価格	浄水カートリッジセット	吐水口左右回転規制角度	節湯	品目一覧
 センサー めっき	AC100V 	KM6091SCEC ¥181,200(税込¥199,320)	浄水カートリッジセット付	110° 	 節湯 A1 節湯 C1 節湯 AB	P.398
		KM6091EC ¥147,700(税込¥162,470)	浄水カートリッジセット別売			
	電池 	KM6091DSCEC ¥188,700(税込¥207,570)	浄水カートリッジセット付	110° 	 節湯 A1 節湯 C1 節湯 AB	P.399
		KM6091DEC ¥155,200(税込¥170,720)	浄水カートリッジセット別売			
 センサー マットホワイト	AC100V 	KM6091SCECM4 ¥240,400(税込¥264,440)	浄水カートリッジセット付	110° 	 節湯 A1 節湯 C1 節湯 AB	P.399
		KM6091ECM4 ¥206,900(税込¥227,590)	浄水カートリッジセット別売			
	電池 	KM6091DSCECM4 ¥247,900(税込¥272,690)	浄水カートリッジセット付	110° 	 節湯 A1 節湯 C1 節湯 AB	P.400
		KM6091DECM4 ¥214,400(税込¥235,840)	浄水カートリッジセット別売			
 センサー マットブラック	AC100V 	KM6091SCECM5 ¥240,400(税込¥264,440)	浄水カートリッジセット付	110° 	 節湯 A1 節湯 C1 節湯 AB	P.399
		KM6091ECM5 ¥206,900(税込¥227,590)	浄水カートリッジセット別売			
	電池 	KM6091DSCECM5 ¥247,900(税込¥272,690)	浄水カートリッジセット付	110° 	 節湯 A1 節湯 C1 節湯 AB	P.400
		KM6091DECM5 ¥214,400(税込¥235,840)	浄水カートリッジセット別売			
 センサー 金めっき	AC100V 	KM6091SCECG ¥327,000(税込¥359,700)	浄水カートリッジセット付	110° 	 節湯 A1 節湯 C1 節湯 AB	P.401
		KM6091ECG ¥293,500(税込¥322,850)	浄水カートリッジセット別売			
	電池 	KM6091DSCECG ¥334,500(税込¥367,950)	浄水カートリッジセット付	110° 	 節湯 A1 節湯 C1 節湯 AB	P.401
		KM6091DECG ¥301,000(税込¥331,100)	浄水カートリッジセット別売			



*納期について：金めっきはご注文後の納期をいただく場合がございますのでご了承ください。 ※吐水口左右回転規制角度は表示の規制角度より若干大きくなる場合があります。

施工上のご注意


- 凍結が予想される地域や凍結の可能性がある場所には設置できません(KM6091)。
- ACタイプ・電池タイプともに、直射日光が当たる場所でのご使用は避けください。
- 誤作動の原因になります。

カラー水栓についてのご注意

製品品質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで水拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください。


KM6091(SC)EC(G)(M4)(M5)

<取付工具 KPS957B>



KM6091D(SC)EC(G)(M4)(M5)

<取付工具 KPS957B>



ACタイプ

光るLEDライトが吐水サイン



待機時サイン
淡く点灯します。

吐水時サイン
明るく点滅します。

ACアダプター

電池タイプ

光るLEDライトが吐水サイン



待機時サイン
消灯します。

吐水時サイン
白く点滅します。

電池交換時サイン
赤く点滅します。

電池ボックス
単3アルカリ
乾電池(4本)

使用電源	AC100V 50/60Hz
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 1~40℃ 湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧:0.1MPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.8m
感知距離	約40mm
消費電力	待機時 0.8W以下 使用時 4W以下(ピーク時 8W以下)

使用電源	アルカリ乾電池 単3×4本
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 1~40℃ 湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水圧:0.1MPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.5m
感知距離	約40mm
電池寿命	120回/日の使用頻度として約2.5年 (Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時) 使用環境によって電池寿命は変動します。


*同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取り替えください。

停電・電池切れ時の応急処置

停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに關係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。

●手動弁の操作方法

クリップをはずし、手動弁を右側いっぱいに戻します。



浄水カートリッジセット



Z38450
¥44,000(税込¥48,400)

浄水カートリッジセットタイプに同梱されています。

立置き横置きどちらの施工でもOK!

キャビネットの状況に応じて取り付け・交換ができてとても便利!
(専用取付台付)



*浄水カートリッジの除去性能についてはP77の除去性能一覧表をご参照ください。