



水栓:KM6111ECHS


撥水膜コーティング 加工部




撥水水栓についてのご注意

汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。強くこすったり、薬品などを使用された場合は撥水膜コーティングの効果は短くなる恐れがあります。
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
対象品番: KM6111(Z)ECHS, KM6111(Z)DECHS
※撥水水栓の特長についてはP5をご参照ください。

KM6111EC(HS)(M4)(M5) <取付工具 KPS955>



電池式の場合




シングルシャワー付混合栓 (センサー付)	電源	品番 / 希望小売価格	吐水口左右回転規制角度	節湯	部品一覧
	AC100V	KM6111ECHS ¥121,500 (税込¥133,650)	110° 		P.405
		KM6111ZECHS 寒 ¥139,000 (税込¥152,900)			
	電池	KM6111DECHS ¥129,000 (税込¥141,900)	110° 		P.406
		KM6111ZDECHS 寒 ¥146,500 (税込¥161,150)			



■撥水膜コーティング
■水受けトレイ付 Z591S2

※吐水口左右回転規制角度は表示の規制角度より若干大きくなる場合があります。

シングルシャワー付混合栓 (センサー付)	電源	品番 / 希望小売価格	吐水口左右回転規制角度	節湯	部品一覧
	AC100V	KM6111EC ¥109,500 (税込¥120,450)	110° 		P.405
		KM6111ZEC 寒 ¥127,000 (税込¥139,700)			
	電池	KM6111DEC ¥117,000 (税込¥128,700)	110° 		P.406
		KM6111ZDEC 寒 ¥134,500 (税込¥147,950)			
	AC100V	KM6111ECM4 ¥168,700 (税込¥185,570)	110° 		P.406
		KM6111ZECM4 寒 ¥186,200 (税込¥204,820)			
	電池	KM6111DECM4 ¥176,200 (税込¥193,820)	110° 		P.407
		KM6111ZDECM4 寒 ¥193,700 (税込¥213,070)			
	AC100V	KM6111ECM5 ¥168,700 (税込¥185,570)	110° 		P.406
		KM6111ZECM5 寒 ¥186,200 (税込¥204,820)			
	電池	KM6111DECM5 ¥176,200 (税込¥193,820)	110° 		P.407
		KM6111ZDECM5 寒 ¥193,700 (税込¥213,070)			



■水受けトレイ付 Z591S2

※吐水口左右回転規制角度は表示の規制角度より若干大きくなる場合があります。

カラー水栓についてのご注意

製品品質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けてきれいな柔らかい布などで拭きしてから、きれいな乾いた布で拭き取ってください。

手をかざしてカンタン出し止め



センサー吐水・止水

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。
※3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。
※吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。

ACタイプ

光るLEDライトが吐水サイン



電池タイプ

光るLEDライトが吐水サイン



停電・電池切れ時の応急処置

停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手动弁を操作することで、センサーに關係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。

●手动弁の操作方法

クリップをはずし、手动弁を右側いっぱいへ押し込みます。



使用電源	AC100V 50/60Hz
使用流体	1〜80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 【一般地】 1〜40℃ 【寒冷地】 -20〜40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。 湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水压: 0.1MPa (動水压) 最高水压: 0.75MPa (静水压)
電源コード長さ	1.8m
感知距離	約40mm
消費電力	待機時 0.8W以下 使用時 4W以下 (ピーク時 8W以下)

使用電源	アルカリ乾電池 単3×4本
使用流体	1〜80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用環境	温度 【一般地】 1〜40℃ 【寒冷地】 -20〜40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。 湿度 90%以下
給水圧力	最低必要水压: 0.1MPa (動水压) 最高水压: 0.75MPa (静水压)
電源コード長さ	1.5m
感知距離	約40mm
電池寿命	120回/日の使用頻度として約2.5年 (Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時) 使用環境によって電池寿命は変動します。

※同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取り替えてください。

ご注意 ACタイプ・電池タイプともに、直射日光が当たる場所での使用はおやめください。誤作動の原因になります。